



ELECTRIC MOBILITY SOLUTIONS

CATÁLOGO DE PRODUTOS 2026

Carregadores para veículos elétricos

Da wallbox de 7 kW à recarga ultrarrápida de 360 kW: 24 modelos AC e DC, com projeto, instalação e suporte.

AC 7 a 22 kW

DC 20 a 40 kW

DC 60 a 360 kW



Um carregador certo para cada parada

Linha	Potência	Formato	Tempo típico*	Ideal para
Carregadores AC parede · coluna · totem com mídia	7 a 22 kW	1 ou 2 pistolas Tipo 2	4 a 9 h (carga completa)	Residências, condomínios, empresas, hotéis, varejo
Compact DC parede ou pedestal	20 a 40 kW	1 pistola CCS2	1 a 2 h (20 → 80%)	Condomínios, empresas, hotéis, bases de frota
FastCharger totem de piso	60 a 360 kW	2 pistolas CCS2	15 a 45 min (20 → 80%)	Postos, shoppings, rodovias, frotas, ônibus e caminhões

* Referência para um carro de cerca de 60 kWh; o tempo real depende de quanto o veículo aceita. Simule o seu modelo em charge2go.com.br/simulador.

MAIS QUE O EQUIPAMENTO

Diagnóstico e projeto

Levantamento da rede elétrica, do fluxo de veículos e indicação do modelo e da potência certos.

Gestão e cobrança

Carregadores com OCPP integrados a plataformas para cobrar por kWh ou por tempo, liberar por RFID, QR Code ou app.

Entrada 220 V trifásica

Opção de carregadores rápidos para redes 220 V trifásicas, sem necessidade de autotransformador.

Instalação

Instalação elétrica com equipe qualificada, conforme NBR 5410 e NBR 17019, e comissionamento.

Seguro do carregador

Apoio na contratação do seguro do equipamento, com pacotes montados de acordo com a sua operação.

Suporte pós-venda

Atendimento técnico direto com quem vendeu e instalou o seu carregador.

MÓDULOS DE POTÊNCIA DE 1ª LINHA

Os carregadores rápidos FastCharger usam módulos de potência **Infypower** ou **Tonhe** — fabricantes de referência no mercado — no componente mais sensível do carregador.



Carregadores AC
7 a 22 kW



Compact DC
20 a 40 kW



FastCharger
60 a 360 kW

FastCharger 60 a 360 kW

Totens de piso com **duas pistolas** para atender dois veículos ao mesmo tempo, com divisão automática de potência. Seis potências na mesma família — do comércio às garagens de ônibus e hubs rodoviários.



Características comuns

Saídas	2 pistolas • cabos de 5 m
Módulos de potência	Infypower ou Tonhe
Conector	CCS2 (GB/T, CCS1 e CHAdeMO sob consulta)
Tensão de saída	200 – 1000 V DC
Alimentação	Trifásica 380 V ou 220 V
Interface	Tela touch 7" • RFID • QR Code
Comunicação	Ethernet • 4G opcional • OCPP
Proteção	IP54 • refrigeração forçada
Eficiência • fator de potência	≥ 94% • ≥ 0,99
Operação	-25 °C a +50 °C • MTBF 100 mil h

Modelo	Potência	Corrente por pistola	Dimensões (L x P x A)	Ideal para
FastCharger 60	60 kW	até 150 A	700 x 500 x 1701 mm	Lojas, hotéis, concessionárias, bases de frota
FastCharger 80	80 kW	até 200 A	700 x 500 x 1701 mm	Postos, estacionamentos, restaurantes de estrada
FastCharger 120	120 kW	até 250 A	700 x 500 x 1701 mm	Shoppings, frotas, hubs urbanos
FastCharger 160	160 kW	até 250 A	700 x 690 x 1701 mm	Rodovias, centros logísticos, frotas de app
FastCharger 240	240 kW	até 250 A	700 x 690 x 1701 mm	Ônibus, caminhões, logística, rodovias
FastCharger 360	360 kW	até 250 A	700 x 690 x 1701 mm	Garagens de ônibus, frotas pesadas, hubs rodoviários

Compact DC 20 a 40 kW

Recarga em corrente contínua em um gabinete de parede de 55 × 55 cm. Bem mais rápida que um carregador AC, com investimento e exigência de rede bem menores que um totem de alta potência.

Características comuns

Saída	1 pistola • cabo de 5 m
Conector	CCS2
Tensão de saída	200 – 750 V DC
Alimentação	Trifásica 380 V
Interface	Tela touch 7" • RFID • QR Code
Comunicação	Ethernet • 4G opcional • OCPP 1.6J
Proteção	IP54 • instalação em parede ou pedestal

**20 kW**

Compact DC 20

Recarga DC na parede, com investimento enxuto.

30 kW

Compact DC 30

O equilíbrio entre velocidade e custo para uso diário.

40 kW

Compact DC 40

A recarga DC compacta mais rápida da linha.

Ideal para: Condomínios, empresas, hotéis, bases de frota.

Carregadores AC de parede

Compactas e fáceis de instalar. Ideais para garagens residenciais, vagas de condomínio, empresas e hotéis.



7 kW

Wallbox 7

Potência	7 kW (até 32 A)
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	Tipo 2
Tela	5,6" com status da recarga
Acesso	Cartão RFID
Conectividade	Ethernet · 4G opcional
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos



2 x 7 kW

Wallbox Duo 14

Potência	14 kW (2 x 7 kW)
Alimentação	Monofásica 220 V (até 64 A)
Conector	2 x Tipo 2
Tela	5,6" com status da recarga
Acesso	Cartão RFID
Conectividade	Ethernet · 4G opcional
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos



7 kW

Wallbox 7 Essencial

Potência	7 kW (até 32 A)
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	Tipo 2
Acesso	Cartão RFID
Cabo	5 metros
Proteção	IP55 · DR 30 mA



11 kW

Wallbox 11

Potência	11 kW
Dimensões	265 x 125 x 345 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV



22 kW

Wallbox 22

Potência	22 kW
Dimensões	265 x 125 x 345 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV



2 x 11 kW

Wallbox Duo 22

Potência	22 kW (2 x 11 kW)
Dimensões	265 x 125 x 345 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	2 x Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV

Carregadores AC em coluna

Para vagas sem parede próxima: estacionamentos, condomínios, shoppings e áreas abertas.


7 kW

Coluna AC 7

Potência	7 kW
Dimensões	380 × 176 × 1450 mm
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV


11 kW

Coluna AC 11

Potência	11 kW
Dimensões	380 × 176 × 1450 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV


22 kW

Coluna AC 22

Potência	22 kW
Dimensões	380 × 176 × 1450 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV


2 × 7 kW

Coluna AC Duo 14

Potência	14 kW (2 × 7 kW)
Dimensões	380 × 176 × 1450 mm
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	2 × Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV


2 × 11 kW

Coluna AC Duo 22

Potência	22 kW (2 × 11 kW)
Dimensões	380 × 176 × 1450 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	2 × Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV

Totens AC com tela de mídia

O ponto de recarga vira mídia: divulgue a sua marca, ofertas ou anunciantes enquanto o carro carrega. Ideal para shoppings, varejo, franquias e postos.



11 kW

Totem AC 11 Mídia

Potência	11 kW
Dimensões	600 × 500 × 1328 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV



22 kW

Totem AC 22 Mídia

Potência	22 kW
Dimensões	600 × 500 × 1328 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV



2 × 7 kW

Totem AC Duo 14 Mídia

Potência	14 kW (2 × 7 kW)
Dimensões	600 × 500 × 1328 mm
Alimentação	Monofásica 220 V
Conector	2 × Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV



2 × 11 kW

Totem AC Duo 22 Mídia

Potência	22 kW (2 × 11 kW)
Dimensões	600 × 500 × 1328 mm
Alimentação	Trifásica 380 V
Conector	2 × Tipo 2
Interface	Tela touch 4,3" · cartão RFID
Comunicação	Ethernet · 4G · OCPP 1.6
Proteção	IP55 · DR 30 mA · surtos 8 kV

Seu equipamento protegido

Prestamos todo o apoio na contratação do seguro do seu carregador. Monte o pacote de acordo com a sua operação:

Pacote Essencial

OBRIGATÓRIO

Incêndio, raio e explosão / Danos elétricos / Roubo e furto qualificado

Pacote Completo Operacional

Água e alagamento / Vendaval e granizo / Vandalismo / Impacto de veículos

Pacote Operação Sem Parar

Lucros cessantes / Despesas fixas

Responsabilidade Civil

Danos materiais a terceiros / Danos corporais a terceiros

A Charge2GO não é seguradora. O seguro é contratado com seguradora parceira, por meio de corretor habilitado, sujeito à análise de risco e às condições da apólice.

FALE COM A GENTE

Vamos dimensionar o carregador certo para você?

WHATSAPP

+55 11 98122-0711

E-MAIL

contato@charge2go.com.br

SITE

www.charge2go.com.br

Simulador de recarga, glossário técnico e artigos em charge2go.com.br. Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio; consulte a ficha técnica do modelo na proposta.



Peça um orçamento

Aponte a câmera para falar no WhatsApp



Conheça o site

Simulador, glossário e todos os modelos